

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM[®]**CHALKY FINISH LATTIAMAALI**

Värisävyjä 3: Chalk White, Winter Grey, Anthracite

KESTÄVÄ, TASAINEN MATTA LOPPUTULOS. IDEAAALI PUU- JA BETONIPINNOILLE SEKÄ AIEMMIN MAALATUILLE JA LAKATUILLE PINNOILLE.

Kunnosta ja uudista kotisi lattiat Rust-Oleum[®] Chalky Finish Lattiamaalilla. Koristeellinen ja suojaava, kovaa kulutusta kestävä vesiohenteinen maali kestää iskut eikä naarmuunnu. Lisää inspiraatioita ja käyttövinkkejä sivulla www.rustoleumdiy.com ja www.colornova.fi

- Vesiohenteinen ja lähes hajuton.
- Erittäin kestävä, sileä mattapinta.
- Runsaspigmenttinen.
- Poikkeuksellisen riittoisaa.
- Voidaan levittää vanhan maalin ja lakan päälle.
- Sopii puulattialle ja betonilattialle.

Valmistelut: Parhaan tuloksen saat, kun varmistat, että pinta on puhdas eikä siinä ole vahaa eikä öljyä. Jos vahaa on, puhdista pinta perusteellisesti lakkabensiinillä. Käsittelemätön puu sekä aiemmin maalattu tai lakattu pinta kannattaa hioa ennen maalausta. Varmista, että uusi betoni on ehjä, täysin kuivunut ja ettei siinä ole pintavirheitä.

Käyttö: Käytä lämpötilassa +10–30°C. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Tuotetta voi sivellä tai telata. Jos käytät sivellintä, sivele tasaisesti ja puun syiden suuntaisesti. Jos telaat, käytä lyhytnukkaista mohairtelaa. Kahta kerrosta suositellaan.

Riittoisuus: jopa 14m²/ litra / kerros. Riittoisuus voi vaihdella menetelmän, käyttömäärän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1 tunnissa. Sivele tarvittaessa toinen kerros 4 tunnin kuluttua. Odota vuorokausi ennen huoneen käyttöönottoa. Täysi kovuus saavutetaan viikossa - älä pese lattiaa tänä aikana.

Työvälineiden puhdistus: Poista maali välineistä mahdollisimman hyvin ennen pesua vedellä. Älä tyhjennä viemäriin äläkä vesistöön. Joillakin paikallisviranomaisilla on vastaanottopisteitä pinnoitejätteille.

Rajoitukset: Ei käytetä suoraan metallille. Tuote ei peitä tahroja. Pohjamaalaa sopivalla peittäväällä pohjamaalilla pinnat, joilla tahrat tai oksankohdat voivat haitata. Jos et ole varma yhteensopivuudesta, testaa näkymättömään kohtaan ennen maalausta. Ei suositella ulkokäyttöön tai säännöllisesti veden kanssa kosketuksiin joutuviin paikkoihin, kuten kylpyhuoneisiin, eikä kovaan kulutukseen, kuten autotallin lattiaan. Ei suositella kaakeleille eikä laminaatille. Pakkauksessa oleva värisävy on viitteellinen, tarkista lopputulos jälleenmyyjäsi aidosta värikartasta.