



## IISI Erikoismatala umpisäiliö 6100



6100

### IISI 6100 ERIKOISMATALA UMPISÄILIÖ MITAT JA OMINAISUUDET



6100 L

Säiliön tilavuus litraa	6100
Säiliön korkeus cm	92
Viemärin vesijuoksun korkeus säiliön pohjasta (viemärin liitos korkeus) cm	100/78
Ylin sallittu pohjavesikorkeus säiliön pohjasta mitaten	92
Huoltoputki OD450/400mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken päähän cm	95
Huoltoputki 550, OD800/600mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken päähän cm	70
Huoltoputki 1150, OD800/600mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken päähän cm	130
Sallittu maatyttö säiliön päällä cm	100

Huoltoputki 1150, OD800/600 on lyhennettävissä seuraaviin mittoihin: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI 6100 Erikoismatalan umpisäiliön tilavuus on mahtavat 6100 litraa ja se soveltuu erinomaisesti omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen WC-vesille erillisviemäröinnin yhteydessä. Kompakti mitoitus yhdessä erittäin matalan rakenteen kanssa mahdollistavat asennukset useimmiten myös haasteellisissa olosuhteissa. Säiliön kokonaiskorkeus on vain 95 cm ja siihen on valittavissa erikokoisia huoltoputkia tarpeen mukaan.

Mikäli tarvitset vieläkin matalamman asennussyvyyden, niin viemäriputki voidaan liittää alempaan tasopintaan ja tällöin viemärin vesijuoksun korkeus säiliön pohjasta on vain vähäiset 780 mm ja varastointitilavuutta on vielä 5000 litraa. Ulkohalkaisijaltaan 800 mm huoltoputki ja erityisen luja kansi yhdessä siihen valmiiksi integroidun lukituksen kanssa nostavat umpisäiliöiden laatuvaatimukset uudelle tasolle.

#### Mitat

Pituus: 2600 mm  
Leveys: 3400 mm  
Korkeus: 950 mm  
Paino: 328 kg

#### Toimitussisältö

IISI Erikoismatala umpisäiliö 6100

#### Lisätarvikkeet

3626360 Ankkurointipakkaus 6100  
3626335 Langaton täyttymishälytin

#### Muut tiedot

CE-merkintä: Ei harmonisoitua EN-standardia

#### Variaatiot

3626370 6100L / OD450 huoltoputki, h=950  
3626368 6100L / OD800, 550 huoltoputki, h=700  
36263680 6100L / OD800, 1150 huoltoputki, h=1300