

Highbay Bas, 120-200W, CCT (4000/4700/5700K), IP65

Tuote: 7298438

MALMBERGS



Tuoteseloste

Kestävä, erittäin tehokas (160lm/W) ja helposti asennettava highbay-valaisin vaativiin olosuhteisiin. Pitkän käyttöikänsä ansiosta tämä valaisin alentaa energiakustannuksia ja vähentää huollontarvetta. Soveltuu asennettavaksi esimerkiksi teollisuustiloihin, varastoihin ja näyttelyhalleihin. Säädettävä teho ja värilämpötila. Säädettävä teho ja värilämpötila. D-merkitty. 0-10V himmennettävä.

Asennus

Mukana toimitetulla ripustuslenkillä, vaihtoehtoisesti kattokiinnikkeellä 99 720 28 (myydään erikseen).

Liitäntä

Mukana 0,5 m esiasennettu kaapeli (H05RN-F 3G1,0 mm²).

Rakenne

Musta runko alumiinia. Sis. kiinteä LED-moduuli ja liitäntälaite.

Valaisimia/johdonsuoja

120W/150W/200W

C10 – 8kpl / 7 kpl / 7 kpl

C16 –14 kpl / 12 kpl / 12 kpl

Highbay Bas, I20-200W, CCT (4000/4700/5700K), IP65

Tuote: 7298438

MALMBERGS

Tekniset tiedot

Himmennettävä	Kyllä (1-10V)
Iskunkestoluokka	IK08
Jännite	230V
Kotelointiluokka	I
Mallisarja	Malmbergs Pro
Mitat (PxLxK)	325x325x126 mm
Paino	2,0 kg
Polttoikä	50 000 h (L80 B10)
Suojausluokka	IP65
Teho	120-200W
Tehokkuus	160lm/W
Työskentelylämpötila	-30 – +40°C
Valokeila	90°
Valovirta	19200-30000 lm
Väri	Musta
Väriämpötila	4000/4700/5700K
Värintarkkuus	5 SDCM
Värintoisto	Ra80