

Alfa LED-R Bas, 2x17,5W, 4000K, IP65

Tuote: 7298441

MALMBERGS



Tuoteseloste

Teollisuusvalaisin LED-loisteputkilla, jotka on helppo vaihtaa tarpeen mukaan. Sopii hyvin esim. pysäköintitiloihin, teollisuuteen ja varastotiloihin.

Asennus

Suoraan kattoon, vaijeriin tai kiskoon.

Liitäntä

Kytetään liittimeen 3x2,5 mm², jossa sulakepidin sulakkeineen (3A, 250V). Läpivienti Ø 20 mm holkkitiivisteellä toisessa päädyssä.

Rakenne

Harmaa runko, kirkas kupu ja kupukiinnikkeet polykarbonaattia. Sis. LED-loisteputket. Huom! Käytettävä pelkästään LED-loisteputkia (Retrofit).

Tekniset tiedot

| | |
|------------------|----------------|
| Himmennettävä | Ei |
| Iskunkestoluokka | IK06 |
| Jännite | 230V |
| Kotelointiluokka | II |
| Mallisarja | Malmbergs Home |
| Mitat (PxLxK) | 1289x96x62 mm |

Alfa LED-R Bas, 2x17,5W, 4000K, IP65

Tuote: 7298441

MALMBERGS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Paino | 1,1 kg |
| Polttoikä | 25 000 h (L70 B50) |
| Suojausluokka | IP65 |
| Teho | 2x17,5W |
| Tehokkuus | 80lm/W |
| Työskentelylämpötila | -20 – +40°C |
| Valokeila | 170° |
| Valovirta | 2800 lm |
| Väriämpötila | 4000K |
| Värintarkkuus | 6 SDCM |
| Värintoisto | Ra80 |