



OULUX MEKA PRIIMA 2K MÖKKI-IKKUNA KIINTEÄ KAKSILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA

RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 45 mm
- karmisyvyys 96 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- kaksinkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa RAL7035) ja argonkaasu

KOOT

- min 270 mm x 270 mm
- karmin max korkeus tai leveys 3050 mm (välikarmillinen)
- karmin max pinta-ala 7 m²

VÄRIT

- puuosien pintakäsittely vakiona puuvalmis
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinit valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiiniosat pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Lämmönläpäisykerroin (W/m²K) 1,4

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella



LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsimetallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- erikoislasit
- irroitettavat ristikot
- sälekaihtimet
- vekkikaihtimet
- hyönteispuitteet
- korvausilmaventtiilit
- huurtumattomat lasit