

Art.-Nr.: 788.65
 788.66
 788.67
 788.68
 788.69
 788.70

PSPU 05/22

1x 1x 1x

CE UK CA

A

788.65 Driver: 24VA	788.65	1.5m
788.66_788.67 Driver: 36VA	788.66	3m
788.68 Driver: 24VA	788.67	5m
788.69_788.70 Driver: 36VA	788.68	1.5m
	788.69	3m
	788.70	5m

167mm

B

$r \geq 30\text{mm}$ $a \geq 60^\circ$

$r < 30\text{mm}$ $a < 60^\circ$

C

	incl.	expandable
	not incl.	
788.65_788.68 Driver 24VA	1,5m	max. 1,5m
788.66_788.67 Driver 36VA	3m	max. 5m
788.69_788.70 Driver 36VA	5m	max. 3 m

IP20 IP44

Water Protection
 Art.-Nr.: 702.47

Factory Reset

5x off $>3s$ → on $<2s$ Flash 10x ✓

OR

Factory Reset

1 $<1s$ 2 $<1s$ 3 $>1s$ 4 $<1s$ 5 $<1s$ Flash 2x ✓

not incl. Remote Control Art.-Nr.: 500.67

Add more Functions

www.paulmann.com/zb

Zigbee 3.0 Gateway

not incl. Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries
 CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [788.65_788.66_788.67_788.68_788.69_788.70] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]