



Mittarit ja testerit

Schneider Electricin laadukkaat mittarit ja testerit koti- ja ammattikäyttöön. Kompakti valikoima käsittää tärkeimmät tuotteet. Tuotteet pakattu kestäviin ja läpinäkyviin blister pakkauksiin. Pakkaus sisältää tarvittavat paristot.



schneider-electric.fi

Life Is On

Schneider
Electric

Yleismittari digitaalinen

Kuvaus

- Digitaalinen yleismittari, jossa hyvä mittaustarkkuus ja viimeisten mittaustulosten muisti.
- DC Jännite: 0,2/2/20/200/300V
- AC Jännite: 0,2/2/20/200/300V
- DC Virta: 20mA/200mA/10A
- AC Virta: 20mA/200mA/10A
- Resistanssi: 200/2k/20k/200k/2M/20M Ω
- Diodi & jatkuvuus: Kyllä, alle 100 Ω
- Lämpötila 0-1000° C / 32-1832° F (anturikaapeli sisältyy)
- Suojausluokka: IEC-61010 Cat III 300V
- Paristo: 9V (sisältyy)
- Paino: 290 g pariston kanssa

Käyttö

Digitaalinen yleismittari. Mittaa jännitettä, virtaa, resistenssiä ja lämpötilaa.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN	Snro
Digitaalinen yleismittari CATIII	165x85x39	IMT23102	3606481275639	67 120 55



- AC jännitteen mittaus ilman kontaktia ja hakutoiminto vaihtovirtakaapelille
- Mittaa myös lämpötilan mukana tulevilla anturilla
- Valaistu näyttö ja integroitu kohdevalaisin
- Pariston loppumisen ilmoitus ja automaattinen virrankatkaisu
- Sisäänrakennetun jalusta mahdollistaa hands free -työskentelyn

Kaapelinhakulaite

Kuvaus

- Kompakti tester, jota käytetään jäljittämään jännitteettömien kaapeleiden sijainti rakenteissa.
- Sopii myös mm. puhelinkaapeleiden ja auton tasavirtajohtojen hakuun.
- Virta: 1,5V (LR41/SR41)X4 (R)
- Virta: 1,5V (LR31/SR41)X2 (T)
- 5 erilaista liitintä
- Sisältää tarvittavat paristot

Käyttö

Suunniteltu löytämään erilaisia virrattomia johtoja. Laite sisältää lähettimen ja vastaanottimen. Optimaalisissa olosuhteissa vastaanotin toimii jopa 30 cm päässä etsittävästä johdosta. Tulokset riippuvat eri asioista, kuten eristetyypeistä ja etäisyydestä muihin johtoihin.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN	Snro
Kaapelijäljitin	183x80x46	IMT23106	3606481275677	67 120 56



- Monikäyttöinen ja kehittynyt laite, jossa lähetin ja vastaanotin
- Äänimerkki ja LED-valo
- Erytisen hyvä remontoinnissa ja vaurioituneen virtapiiriin korjauksessa

Infrapunalämpömittari

Kuvaus

- Käsikäyttöinen infrapuna lämpömittari eri pintojen lämpötilojen mittaamiseen.
- Valaistu LCD näyttö
- Laserosoitin
- Lämpötila: -20° C ... 520 °C
- Paino: 150 g (ilman paristoa)
- Sisältää 9V pariston

Käyttö

Kompakti, lujatekoinen ja helppokäyttöinen. Suuntaa, paina nappia ja näet pinnan lämpötilan alle sekunnissa. Laite mittaa turvallisesti pintalämpötiloja kuumista ja vaikeapääsyisistä pinnoista. Sopivia käyttökohteita mm. auto, grilli, lämpöpatterit ja erilaiset kaapelit.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN	Snro
Infrapunalämpömittari	160x90x43	IMT23107	3606481275684	67 120 57



- Turvallinen IR lasermittaus
- Valaistu LCD-näyttö

Kosteusmittari

Kuvaus

- Erilaisten pintojen kosteuden mittaamiseen sekä ympäristön lämpötilan mittaamiseen.
- Digitaalinen taustavalaistu LCD-näyttö
- Puun mitta-alue: 6 - 60 %
- Rakennusmateriaalien mitta-alue: 0.2 - 2.9%
- Ympäristön lämpötilan mitta-alue: 0 - 40 °C
- Paristo: 1,5V, LR44 tai vastaava, 4 kpl (sisältyy)
- Paino: noin 41g (paristojen kanssa)

Käyttö

Käytetään mittaamaan kosteutta sahatavaraista (myös pahvi ja paperi) sekä kovetetuista materiaaleista (kipsi, betoni ja laasti). Näyttää materiaalin kosteustason välittömästi. Voidaan mitata myös ympäristön lämpötilaa.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN	Snro
Kosteusmittari	85x45x16	IMT23108	3606481275691	67 120 58



- Pienikokoinen, helppo pitää mukana
- Nopea ja tarkka mittaustulos
- Pariston loppumisen ilmaisin
- Automaattinen virrankatkaisu

Jännitteenkoetin

Kuvaus

- Kompakti jännitteenkoetin, jossa äänimerkki ja LED-valo osoittavat, onko piirissä jännitettä.
- AC Jännitealue: 5-1000V
- Taajuusalue: 50-400Hz
- Suojausluokka: Cat IV 1000V
- Integroitu LED-valo
- Ilmoittaa pariston tilan
- Sisältää paristot

Käyttö

Vain muutamassa sekunnissa laite tunnistaa onko kohteissa jännitettä. Näin työskentelystä tulee helppoa ja turvallista.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN	Snro
Jännitteenkoetin Cat III	152x32x28	IMT23109	3606481275707	67 120 59



- Osoittaa jännitteen äänen ja vilkkuvan valon avulla
- Ergonominen muotoilu & kompakti koko
- Valaisin auttaa hämärässä työskentelyä

Digitaalinen pihtimittari

Kuvaus

- Digitaalinen pihtimittari, jossa valaistu näyttö ja viimeisten mittaustulosten muisti
- DC Jännite: 0,2M/2/20/200/600V
- AC Jännite: 2/20/200/600V
- Resistanssi: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
- Dioditarkastus n. 1,5V
- Jatkuvuus alle 30 Ω
- Suojausluokka: IEC-61010 CATIII ylijännitesuojus
- Maksimi johdinpaksuus: 32 mm
- Paristo: 2x 3V (CR2032)
- Paino: 220 g (ilman paristoa)

Käyttö

Digitaalinen pihtimittari, jolla voidaan turvallisesti mitata jännitettä, virtaa, resistanssia, jatkuvuutta ja diodin kynnysjännitettä. Virtapiiriä ei tarvitse avata mittauksen ajaksi. Automaattinen alueen valinta ja nollaustoiminto helpottavat käyttöä.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN	Snro
Digitaalinen pihtimittari CATIII	155x65x34	IMT23114	3606481275752	67 120 61



- Hyvä mittaustarkkuus ja viimeisten mittaustulosten muisti
- Automaattinen alueen valinta
- Mittaukset kätevästi ilman virtapiiriin avausta
- Ergonominen ja turvallinen muotoilu
- Pariston loppumisen ilmaisin

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo
www.schneider-electric.fi

Life Is On

