



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
KYLPYAMMEET

www.schonberg-bathrooms.com

Hyvä asiakas,

Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä.

VAROITUS

1. Sydänvaivoista, korkeasta verenpaineesta ja diabeteksestä kärsivien ei tulisi käydä höyrystyskylvyissä tai kylvyissä, mikäli he tuntevat olonsa epämukavaksi. (Lapset voivat kylpeä ammeessa aikuisen valvonnassa)
2. Älä kylve ammeessa muiden tietämättä, jos olet nauttinut viiniä tai muuta alkoholia tai rasittavan urheilusuorituksen jälkeen.
3. Vedenlämpötilan tulisi olla alle 45 astetta. Sopiva vedenlämpötila suihkua varten on 30-38 astetta.
4. Älä kylve liian pitkään. Suositeltu aika: 15-21 minuuttia
5. Kaikkia näiden ohjeiden sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta.
6. Asetuksia, konfigurointeja ja tuotteiden tiedot voidaan muuttaa tai päivittää ilman edeltävää ilmoitusta.
7. Ota yhteyttä jälleenmyyjän suosittelemiin asentajiin mahdollisissa kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Älä korjaa tai pura laitetta itse tai valmistaja vapautuu kaikista mahdollisista seurauksista.

ASENNUSPROSESSI

Altaan asentamisen edellytyksenä on viimeistellyt saniteettitilat, jossa on huomioitu porealtaan vaatimien vesi-, sähkö- ja viemäri liittymien oikeat sijaintipaikat.

Asennustyökalut (eivät sisälly toimitukseen):

- 1) Mittanauha
- 2) Jakoavain
- 3) Säädettyvä jakoavain
- 4) Tiivistenauha
- 5) Kaltevuusmittari



1. Aseta allas oikealle paikalleen.

2. Sääda altaan tukijalat siten, että allas on vaakatasossa. Lukitse sen jälkeen tukijalat vastamuttereilla.

3. Käännä amme kyljelleen ja asenna poistoputki. Tiivistä viemäri liitos tiivistenauhalla. Tiivistä liitokset tiivistysnauhalla. Kiinnitä putki paikoilleen. Aseta toinen pää viemäriin.

4. Tarkasta altaan kaikki toiminnot ja veden tulo- sekä poisvirtaus (myös vesiliitoksen vesitiiviys).

5. Tiivistä silikonilla altaan reunan ja seinän väli (ei ole pakollista).



Puhdistus ja kunnossapito

1. Kuljetuksen ja asennuksen aikana putkesta ei saa vetää eikä ammetta saa kantaalisävarusteista kiinni pitäen mahdollisten vuotojen välttämiseksi.
2. Kalkkikertymät pyyhitään pois lämpimällä sitrushapolla tai etikalla kostutetulla kankaalla.
3. Älä puhdista ammetta tai lisävarusteita kovalla tai karkealla materiaalilla naarmuuntumisen välttämiseksi.
4. Älä puhdista ammetta tai lisävarusteita polttoaineella mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.
5. Veden jättämistä ammeeseen pidemmäksi aikaa ei suositella eikä ammetta suositella käytettäväksi pesemiseen. Lisäksi amme on tyhjennettävä vedestä kylvyn jälkeen sekä kytkettävä irti virtalähteestä.
6. Virranlähteen on oltava tarkoituksenmukainen ja johdot on maadoitettava.
7. Turvallisuuden vuoksi pätevän asentajan on varmistettava asianmukainen maadoitus sekä jäännösvirtalaitteen asentaminen ammetta paikoilleen asennettaessa.
8. Pitkäaikaisen käytön jälkeen ammeeseen kerääntynyt lika pyyhitään pois pehmeällä pyyhkeellä, jossa on hiukan mieto puhdistusainetta. Metalliosat kiillotetaan levittämällä pyyhkeeseen hiukan autovahaa ja kiillottamalla osat.