

## Telinekortti

### Asennusteline Tikli Jumbo 178RAKSA2



<b>Työtelineen numero:</b>
<b>Työtelineen kunnosta vastaa:</b>

## Telinetiedot

<b>Telineen koko</b>	Leveys 1,78 m x syvyys 0,74 m x kokonaiskorkeus 1,8 m Vakiopyörillä max. tasokorkeus 1,8m, max. työskentelykorkeus 3,8 m								
<b>Sallittu kuormitus</b>	Pintakuorma 2,0 kN/m <sup>2</sup> (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) Pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m)								
<b>Telineen käyttöönottotarkastus (pvm)</b>	<b>Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)</b>								

## Tuote täyttää

- EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m<sup>2</sup>
- VNa 205/2009, vaatimukset ammattikäyttöön

## Asennusteline Tikli Jumbo 178RAKSA2

Osaluettelo Tikli Jumbo 178RAKSA2	kpl
Tikli Jumbo asennustelinerunko 178	1
Vaakatuki 1,78 m	1
Työtaso luukulla 1,80 x 0,60 m	1
Tukijalka 0,5 m	4
Askelmatikas 6-ask.	1
Nousutikas 4-ask.	1

**kg** 46 kg



Käytettäessä nousutikas 4-ask. asenna vaakatuki telineen pystyputkeen ulkoa sisään päin 4. alimman vaakapienan yläpuolelle.

Tasokorkeudelle 1 m, voit asentaa vaakatuen myös työtason viereen tason asennuksen jälkeen.

Hyödynnä telineen runkoa käsijohteena asentamalla tikas vaakatuen päättyyn.



**Kaidesettiä (178SKG) käyttämällä lisää turvallisuutta työskentelyyn, saatavissa lisävarusteena.**

**Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.**

**Vain riittävän pätevä henkilö saa asentaa ja käyttää telineitä.**

**Varmista telineen tukevuus ennen käyttöönottoa.**

