

Telinekortti

Siirrettävä päätelementtiteline Tikli Jumbo 9900 PRO 3,5 m



Työtelineen numero:

Työtelineen kunnosta vastaa:

Telinetiedot

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Telineen koko | Leveys 2,55 m x syvyys 1,35 m x kokonaiskorkeus min. 4,5 m Säätöpyörillä max. tasokorkeus 3,5 m, max. työskentelykorkeus 5,5 m | | | | | | | | |
| Sallittu kuormitus | Pintakuorma 2,0 kN/m ² (= 200 kg/m ²) Pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m) | | | | | | | | |
| Telineen käyttöönottotarkastus (pvm) | Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tuote täyttää

- EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m²
- VNa 205/2009, vaatimukset ammattikäyttöön

Siirrettävä päätyelementteline Tikli Jumbo 9900 PRO 3,5 m

| Osaluettelo 9900-P | kpl |
|--|-----|
| Päätymoduuli 8 pienta 1,35 x 2,00 m | 2 |
| Päätymoduuli 4 pienta 1,35 x 1,00 m | 2 |
| Kaidemoduuli 2 pienta 1,35 x 1,00 m | 2 |
| Työtaso 2,50 x 0,60 m | 2 |
| Työtaso luukulla 2,50 x 0,60 m | 1 |
| Vinotuki 3,05 m | 2 |
| Vinotuki 2,91 m | 1 |
| Vaakatuki 2,50 m | 7 |
| Potkulevysetti muovikulmilla | 1 |
| Askelmatikas askelman syvyys 80 mm | 1 |
| Sokka | 8 |
| Säätöpyörä Ø 200 mm | 4 |



kg 129 kg

Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.

Vain riittävän pätevä henkilö saa asentaa ja käyttää telineitä.

Varmista telineen tukevuus ennen käyttöönottoa.